



produkto
aprašymas:

sudedamų kabelių apsaugos vamzdžių sistema yra tinkama daugiausia požeminiams kabeliams apsaugoti arba nutiestoms po žeme įrengtoms ryšių linijoms apsaugoti

kitas galimas montavimas yra jau sumontuotų požeminių kabelių apsaugai

sudedamas vamzdis susideda iš dviejų identiškų dalių

montuojant kabeliai dedami į apatinę dalį, o tada viršutinė dalis užfiksuojama prie apatinės iš viršaus

sujungimas atliekamas sujungiant apatines dalis, kurių viršutinė dalis yra maždaug 30 cm pasislinkusi ant apatinės

jei mechaninis sluoksnių sutankinimas virš apsaugos, pasirūpinkite, kad neviršytų keliamosios galios apsaugos - žr. katalogą VAMZDŽIŲ APSAUGOS

medžiaga: HDPE

be halogenų: taip

savęs gesinimas: ne

darbinė temperatūra: -55 - +90 °C

šiluminė varža montuojant: -25 - +90 °C

pagrindinės medžiagos ugnies klasė: A1

UV stabilus: ne

mechaninis atsparumas 06110/2: 450 N / 20 cm

mechaninis atsparumas 06160/2: 750 N / 20 cm

apsaugos tipai: IP30

sertifikatas: EN 61386-24: 11, EN 61386-1 red. 2: 09

sandeliavimas: ČSN 64 0090

ilgio tolerancija: ± 10 mm

perdirbimo kodai:



vamzdis



medinis karkasas



plieninė juosta

cheminis
atsparumas:

TAIP: acetonas, 25% amoniakas, distiliuotas vanduo, 50% etanolis, 60% natrio hidroksidas, 40% fluoro rūgštis, 5% acto rūgštis, sieros rūgštis 96%, vaistinis aliejus, metanolis, alyvuogių aliejus, nafta, 20% vandenilio peroksidas, transformatoriaus aliejus, natrio karbonatas

NE: anilinas, chlorinti angliavandeniliai, tetrachlorangliavandenilis

Prekės numeris	dn išorinis Ø (mm)	di min. vidinis Ø (mm)	ilgis (m)	Svoris 1 vnt = 3 m (kg)	pakuotė (m)	spalva	pakuotės komentaras
06110/2_BA	110	100	3	6,6	162	raudona	sudėta į save
06110/2_CA	110	100	3	6,6	162	mėlyna	sudėta į save
06110/2_FA	110	100	3	6,6	162	juoda	sudėta į save
06160/2_BA	160	138	3	13,5	72	raudona	sudėta į save
06160/2_CA	160	138	3	13,5	72	mėlyna	sudėta į save
06160/2_EA	160	138	3	13,5	72	geltona	sudėta į save